



**Profils KÖMMERLING®**

**Economie des coûts de chauffage**

**Double vitrage 4/18/6 mm faible émissif « warm edge »**  
SGG PLANITHERM® ONE + Gaz Argon  
**Ug = 1 W/(m².K)**

En standard sur nos gammes EVO 70 & EVO 70 Design (tout type de vitrage possible, dont le triple)

**Pivot symétrique systématique**

**Pareclose arrondie ou moulurée**

**Cache anti-poussière**

**Poignée Secustik®, centrée**

**Système sécurité : rouleau champignon anti-dégondage & anti-effraction**

**Système anti-fatigue**

**Pivot pouvant supporter le poids d'une fenêtre jusqu'à 130 Kg**

## Robustesse : Sécurité - Longévité

Au-delà des exigences **du marché**

Les menuiseries PROFERM sont proposées selon deux styles correspondant aux gammes EVO 70 et EVO 70 Design.

PROFERM va au-delà des exigences du marché en matière de normes et règles de l'art. Ainsi, la robustesse des fenêtres EVO 70 et EVO 70 Design repose sur :

- ➔ La qualité des profils (KÖMMERLING®)
- ➔ Un très haut niveau de qualité de la matière (une des meilleures formulations PVC) : excellente tenue aux UV et aux agressions chimiques, très grande résistance mécanique et aux chocs même à des températures en dessous de 0 °C
- ➔ Un renforcement systématique des profils (structure métallique intégrée dans le dormant & l'ouvrant)
- ➔ Une ferrure (permettant l'ouverture) fiable dans le temps (traitement - système anti-fatigue) et sécurisée
- ➔ Une maîtrise du process de fabrication

